

### Collecteur de gouttière basique

En PVC gris pour descente de gouttière diamètre 80 ou 110 mm (adaptateur fourni).

Livré avec 30 cm de tube souple diamètre 19 mm pour le raccordement à l'**Ecopluite**.

ARE10

### Collecteur de gouttière avec filtre de position hiver - été

En PVC gris pour descente de gouttière diamètre 80 ou 110 mm (adaptateur fourni). Filtre à deux positions hiver/été. Collecteur facilement démontable pour nettoyage.

Livré avec 30 cm de tube souple diamètre 19 mm pour le raccordement à l'**Ecopluite**.

ARE11

### Collecteur de gouttière à double filtration

Récupère feuilles et particules contenues dans les eaux pluviales. Evite de nettoyer trop souvent le filtre interne de l'**Ecociter**. Recommandé dans les zones boisées.

#### Fonctionnement

- 1 Le flux d'eau est freiné par les cloisons.
- 2 Le flux d'eau passe par un déversoir.
- 3 Par débordement, l'eau coule sur la filtration par cascade et se débarrasse des feuilles et particules les plus grosses.
- 4 L'eau passe ensuite par un deuxième filtre retenant toute particule > 550 microns.
- 5 6 Ces déchets sont rejetés par la bouche frontale.
- 7 L'eau ainsi filtrée continue sa course vers le récupérateur.

ARE20

