

Ecociter

Kit de filtration habitat

ETFK25

Le pack ETKF25 comprend :

- Le double filtre (réf.ETNW25D)
- Le sachet de 5 tamis 25 μ (Réf.ETAM25)
- La recharge de charbon actif (Réf.ETCH125)



Réf. ETNW25D



Réf. ETAM25



Réf. ETCH125

Descriptif :

- Fabriqué entièrement en matière synthétique de première qualité, les filtres conviennent pour usage alimentaire et eau potable.
- L'hélice transforme le flux d'eau en effet centrifuge par la précipitation des particules pesantes dans le bas de la cloche tandis que la manche filtrante assure la filtration finale en 25 μ .

Principe:

- Protection de circuits d'eau sanitaires domestiques par la filtration des particules solides (terre, sable, particules de rouille,...) en suspension dans l'eau. Le filtre de protection sera idéalement placé à l'entrée de l'installation afin de protéger l'ensemble des accessoires raccordés en aval.

Avantages:

- Grand débit,
- Faible perte de charge,
- Préfiltration centrifuge à effet cyclonique,
- Appareil professionnel robuste et fiable,
- Purge inférieure rapide et aisée,
- Système exclusif, écologique et peu coûteux de tamis filtrant,
- Visualisation continue de l'encrassement du tamis filtrant (cloche transparente).

Application:

- Application domestique, protection de réseaux sanitaires alimentés en eau de distribution, de pluie ou de puits.
- Filtration des eaux avant adoucisseur, osmoseur ou traitement par lampe ultraviolette.

Solutions Habitat Jardin

PlasteauZ.A. La Chevalerie - 50570 MARIGNY
Tél. 02 33 77 18 40 - Fax 02 33 77 18 44

info@plasteau.fr

www.plasteau.com



Kit de filtration habitat

ETFK25

Utilisation du double filtre + charbon actif:

1. La quantité importante de charbon actif utilisé dans les filtres ETNW25D garantit un rendement et une durée de vie optimale. Plus le débit est faible, meilleur est le résultat.
2. La longévité d'une charge d'un filtre dépend de l'application : conseillé pour eau potable, 3 mois (20 000 volumes filtre), au minimum à changer tous les 6 mois.
3. Grâce au mécanisme interne du filtre, le temps de contact entre l'eau et le charbon actif sera maximum ce qui garantit une efficacité optimale du traitement.
4. La garantie d'utiliser un des meilleurs charbons actifs disponibles sur le marché au pouvoir d'absorption très élevé.
5. Le prix avantageux de la recharge de charbon actif, conditionnement spécialement étudié pour un remplissage aisé du filtre.

Recharges:

Vlies filtrant (conditionné par 5pc.) Non lavable 25 μ
Charbon actif (tonnelet de 3,4 litres)

Type de filtre	Diamètre de raccordement	Débit moyen (m ³ /h)	Pression de service (bar)	Pression max d'utilisation (bar)	Temp. max.	Poids (kg)	Vlies filtrant monté d'origine	Volume disponible	Surface de filtration
NW 25 DUO-CTN	3/4"+1"	0.5	10	16	50°C	2.4	25 μ	0.57l	1 X 450 cm ²

