



Cuves à vidange totale verticales avec socle



Caractéristiques

**3 capacités:
200, 300 et 500 litres**

- > Polyéthylène traité anti-UV,
- > Couvercle à visser,
- > Qualité alimentaire,
- > Poignée de manutention sur socle,
- > Piquage de vidange de la cuve en option (cf. tableau ci-dessous réf. produit MT025 à MT063),
- > Cuve noire, socle bleu,
- > Pose hors sol (en aucun cas enterrée).

Recommandations d'utilisation

- > La densité du produit stocké doit être inférieure à 1,4 Kg/dm³
- > La température de service ne doit pas dépasser 35°C



Dimensions

| Réf. | Volume (litres) | Diamètre (mm) | Hauteur globale (mm) | Hauteur cuve / socle (mm) | Ø Passage du couvercle (mm) | Poids (kg) |
|--------|-----------------|---------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| AV0200 | 200 L | 700 | 1105 | 535 / 490 | 150 | 23 |
| AV0300 | 300 L | | 1385 | 815 / 490 | | 27 |
| AV0500 | 500 L | | 1945 | 1375 / 490 | | 34 |



Piquages taraudés

Soudés sur la cuve et positionnés à la demande (consulter notre bureau d'études)

Disponibles du diamètre 1/2" à 2"

| Désignation | Réf. |
|-------------------------------------|-------|
| Piquages taraudés en pe 1/2" DN25 | MT025 |
| Piquages taraudés en pe 3/4" DN32 | MT032 |
| Piquages taraudés en pe 1" DN40 | MT040 |
| Piquages taraudés en pe 1" 1/4 DN40 | MT041 |
| Piquages taraudés en pe 1" 1/2 DN50 | MT050 |
| Piquages taraudés en pe 2" DN63 | MT063 |

