

# Cuves de dosages verticales cylindriques

ECOFLUENTS

60 à 1500 L

Stockage hors-sol

Polyéthylène

Cuve sans insert à capsule  
(coloris noir sur demande)

Cuve sans insert avec  
couvercle à visser

DV0300

6 inserts  
M6




Cuve avec inserts et  
couvercle à visser

DV0300i

## DESSCRIPTIF

- > Cuve en polyéthylène rotomoulée 100 % recyclable et vierge,
- > Coloris noir: nous consulter,
- > Avec ou sans insert,
- > Couvercle à visser ou à capsule,
- > Cuve graduée pour visualisation du niveau,
- > Stockage de liquide densité maxi 1,4,
- > Insert en 3/4" en bas de cuve (selon modèle, voir tableau).



4 inserts  
M8



	Volume	Référence	Insert (3/4")	P	L	H	X1	Y1	ØA1	Poids
	60	DV0060		400	400	550	200	90	120	4
		DV0060I				590	210	104		
		DV0060CV				571	200	100		
	125	DV0125	●	485	485	805	243	106	120	6
		DV0125I	●			830	353	133		
		DV0125CV	●			805	243	106		
	200	DV0200	●	700	700	670	350	140	150	11
		DV0200I	●			960				15
	300	DV0300	●	700	700	960	350	140	150	15
		DV0300I	●			1550				22
	500	DV0500	●	1100	1100	1260	550	260	400	45
		DV0500I	●			1569				62
	1000	DV1000		1100	1100	1260	550	260	400	45
		DV1500				1569				62
	1500	DV1500		1200	1200	1569	600	260	400	62
		DV1500				1569				62

Les informations sont indiquées en litres, millimètres et kilogrammes.  
Hauteur hors couvercle (+50mm).



### Recommandations d'utilisation:

- > La densité du produit stocké doit être inférieure à 1,4 Kg/dm<sup>3</sup>
- > La température de service ne doit pas dépasser 30°C

## OPTIONS

- > Piquage lisse soudé p65
- > Piquage tauraudé soudé p65
- > Colonne de niveau PVC transparent p74
- > Contact électromagnétique p74
- > Flotteur à aimant p74