

DESRIPTIF

- > Cuve en acier,
- > Revêtement epoxy intérieur/extérieur anti-corrosion,
- > Anneaux de levage et d'ancrage,
- > Couvercle en polypropylène antidérapant, diamètre de passage 676 mm, fermeture par 1/4 de tour, vis de verrouillage et joint anti-poussières et ruissellements,
- > Passe câbles Dn50,
- > Tubes d'entrée et de trop-plein en PVC DN100 Ø110 extérieur) ou DN200 (Ø200 extérieur) selon modèle,
- > Pieds stabilisateurs de transport,
- > Garantie 5 ans.



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

> 1 système de filtration :

Pour les modèles de 10000 et 15000 L :

- > 1 filtre inox section I 000 microns amovible avec poignée de manutention facilitant l'évacuation des macro-déchets vers le trop-plein,
- > 1 siphon anti-nuisibles,
- > 1 tube vertical anti-remous.

Pour les modèles de 20000 à 120000 L :

- > Filtre inox 1000 microns amovible et à plan incliné,
- > 1 trop-plein,
- > 1 tube vertical anti-remous,
- > 1 rehausse facilement positionnable: rotation sur 360°,
- > 1 clapet anti-nuisibles.

Pour les modèles de 10000 et 15000 L uniquement :

> 1 système d'aspiration Ø 1" comprenant :

- 1 crépine en plastique avec clapet anti-retour à ressort suspendue à un flotteur pour éviter l'aspiration des boues et des flottants,

- 1 tuyau PVC souple,

- 1 jeu de raccords,

- > 1 tuyau de refoulement pour raccordement à une pompe immergée,

- > 2 raccords filetés 1" pour connexion de la pompe et du réseau eau de ville

- > 1 manchon passe-câbles,

- > 1 chaîne fixée en partie haute de la cuve pour manutention de la pompe (pompe en option),

- > 2 autocollants en PVC rigide avec pictogramme « eau non potable »,

- > 1 plaque d'identification.



Volume	Référence	P	L	H	E	Stp	Fe	Dn	X1	ØA1	Poids	Nb Trous d'hommes possibles
10 000	ECGV010A	1900	4196	2460	2222	1844	616	100	948	770	1010	1
15 000	ECGV015A		5696								1290	

Volume	Référence	P	L	H	E	Stp	Fe	Dn	X1	X2	ØA1	Poids	Nb Trous d'hommes possibles
20 000	ECGV020A	1900	7696	2650	2165	2112	538	200	948	5800	770	1736	2
25 000	ECGV025A		9196							7300		2014	
30 000	ECGV030A	2400	7238	3150	2665	2612	538	200	969	5300	770	2448	2
40 000	ECGV040A		9238							7300		3039	
50 000	ECGV050A		11738							9800		3828	
60 000	ECGV060A		8964							6800		4434	
70 000	ECGV070A	10464	8300	5095	1082	770	1082	15428					
80 000	ECGV080A	11964	9800	5812									
90 000	ECGV090A	13464	11300	6488									
100 000	ECGV100A	14964	12800	7205									
120 000	ECGV120A	17592	15428	8481									

Les informations sont indiquées en litres, millimètres et kilogrammes. Hauteur hors couvercle (+50mm).

OPTIONS

- > Rehausse p64
- > Options spécifiques pour cuves acier p70
- > Options pompes p66